

ENGLISH

A-554700

- Material: Stainless Steel
- Weight limit: 125kg
- Weight: 166g

|            | Torque | Loctite |
|------------|--------|---------|
| Set Screws | 15 Nm  | 243     |

For secure fastening use the loctite recommended and apply rated torque twice.

- 2 year limited warranty

Rated to 125kg / 275lbs, is not recommended for active use.

ISO 10328 - P6 - 125 kg \*)



\*) Body mass limit not to be exceeded!

For specific conditions and limitations of use see manufacturer's written instructions on intended use!



A weatherproof device allows use in a wet and/or humid environment but does not allow submersion. Fresh water splashing against the enclosure from any direction shall have no harmful effect. Dry thoroughly after contact with fresh water. Fresh water: Includes tap water. Excludes salt and chlorinated water.

DEUTSCH

A-554700

- Material: Edelstahl
- Gewichtsgrenze: 125kg
- Gewicht: 166g

|                       | Drehmoment | Loctite |
|-----------------------|------------|---------|
| Sicherheits-schrauben | 15 Nm      | 243     |

Verwenden Sie für eine sichere Fixierung das empfohlene Loctite und wenden Sie das Nenndrehmoment zweimal an.

- Garantie: 2 Jahre

Getested für bis zu 125kg/275lbs, nicht für den aktiven Gebrauch empfohlen.

ISO 10328 - P6 - 125 kg \*)



\*) Maximale Körpermasse nicht überschreiten!

Für bestimmte Gebrauchsbedingungen- und Beschränkungen siehe schriftliche Herstelleranleitung hinsichtlich des Verwendungszwecks!



Eine wetterfeste Orthese gestattet den Einsatz in nasser und feuchter Umgebung, aber kein Eintauchen. Aus irgendwelchen Richtungen gegen das Gehäuse

spritzendes Frischwasser hat keine schädliche Wirkung. Nach Kontakt mit Frischwasser gründlich trocknen. Frischwasser: Inklusive Leitungswasser. Ausgeschlossen sind Salz und Chlorwasser.

FRANÇAIS

A-554700

- Matériau: Acier inoxydable
- Poids Limite: 125kg
- Poids: 166g

|            | Serrage | Loctite |
|------------|---------|---------|
| Jeu de vis | 15 Nm   | 243     |

Pour garantir une bonne fixation, utiliser la loctite recommandée et serrer deux fois.

- Garantie: 2 ans

125 kg / 275 lb nominal, n'est pas recommandé pour une utilisation active.

ISO 10328 - P6 - 125 kg \*)



\*) Limite de masse corporelle à ne pas dépasser !

En cas d'utilisation spécifiques ou pour connaître les limitations d'utilisation, consulter les consignes d'utilisation écrites du fabricant.



Un dispositif résistant aux intempéries qui peut être utilisé dans un environnement humide, mais qui ne peut pas être immergé. Les éclaboussures d'eau douce sur le dispositif n'ont normalement aucun effet négatif. Séchez soigneusement le dispositif après tout contact avec de l'eau. Eau douce : y compris l'eau du robinet. Exclut l'eau salée et l'eau chlorée.

ESPAÑOL

A-554700

- Material: Acero inoxidable
- Peso límite: 125 kg
- Peso: 166g

|                                | Par de ajuste | Loctite |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Tornillo de fijación angulares | 15 Nm         | 243     |

Para lograr una fijación segura, utilice el loctite recomendado y aplique dos veces el par de torsión indicado.

- Garantía: Limitada a 2 años

Soporta un peso máximo de 125 kg/275 lb, no se recomienda para un uso activo.

ISO 10328 - P6 - 125 kg \*)



\*) no debe excederse el límite de masa corporal.

Para condiciones específicas y limitaciones de uso, consulte las instrucciones escritas del fabricante sobre el uso previsto.



Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas es apto para su uso en ambientes húmedos pero no se puede sumergir. Las salpicaduras de agua dulce desde cualquier dirección contra la estructura no tendrán efectos nocivos. Secar completamente después de estar en contacto con agua dulce. Agua dulce: incluye el agua del grifo. Excluye agua salada y clorada.

ITALIANO

A-554700

- Materiale: Acciaio inossidabile
- Peso max.: 125 kg
- Peso: 166g

|                | Stringere a | Loctite |
|----------------|-------------|---------|
| Viti fissaggio | 15 Nm       | 243     |

Per fissarlo, utilizzare il prodotto Loctite consigliato e applicare la stretta utilizzando la chiave dinamometrica due volte.

- Garanzia limitata: 2 anni

Valutata a 125 kg/275 lb, non è consigliata per un uso attivo.

ISO 10328 - P6 - 125 kg \*)



\*) Il limite di massa corporea non deve essere superato!

Per le condizioni e le limitazioni di uso specifiche consultare le istruzioni scritte fornite dal produttore per l'uso previsto.



Un dispositivo resistente alle intemperie consente l'uso in un ambiente bagnato e/o umido, ma non la sommersione. Gli spruzzi d'acqua dolce provenienti da qualsiasi direzione contro la superficie esterna non avranno alcun effetto dannoso. Asciugare bene dopo il contatto con l'acqua dolce. Acqua dolce: comprende l'acqua del rubinetto. Esclude l'acqua salata o addizionata di cloro.

DANSK

A-554700

- Materiale: Rustfrit stål
- Vægtgrænse: 125kg
- Vægt: 166g

|                   | Moment | Loctite |
|-------------------|--------|---------|
| Justerings-skruer | 15 Nm  | 243     |

Brug den anbefalede loctite, og stram med det anbefalede moment to gange for at opnå sikker fastspænding.

- Garanti: 2 års begrænset garanti

Dimensioneret til 125 kg. Anbefales ikke til aktiv brug.

ISO 10328 - P6 - 125 kg \*)



\*) Kropsvægtgrænse må ikke overstiges!

Se fabrikantens skriftlige instruktioner om påtænkt anvendelse for specifikke betingelser og begræn sninger for brug!



En vejrbestandig anordning tillader brug i et vådt og/eller fugtigt miljø, men tillader ikke neddykning. Ferskvandsprøjt mod lukningen fra enhver retning har ingen skadelig virkning. Tør grundigt efter kontakt med ferskvand. Ferskvand: Omfatter også postevand. Eksklusiv salt- og klorvand.

SVENSKA

A-554700

- Material: Rostfritt stål
- Vikt max: 125 kg
- Vikt: 166g

|               | Moment | Loctite |
|---------------|--------|---------|
| Justerskruvar | 15 Nm  | 243     |

Lås justerskruvarna med rekommenderad Loctite och momentdrag till angivet momenttvå gånger.

- Garanti: 2 års för material- och tillverkningsfel.

Godkänd för upp till 125 kg, rekommenderas inte för aktiv användning.

ISO 10328 - P6 - 125 kg \*)



\*) Maximal kroppsmassa får inte överskridas!

För särskilda villkor och begränsningar för användnin gen, se tillverkarens skriftliga instruktioner!



En väderbeständig enhet som kan användas i våta och/ eller fuktiga miljöer. Få inte sänkas ner i vatten. Stänk av sötvatten bör inte påverka höljet. Torka noggrant av produkten efter kontakt med sötvatten. Sötvatten: Inkluderar kranvatten. Exkluderar salt och klorerat vatten.

## NEDERLANDS

### A-554700


- Materiaal: Roestvrij staal
- Gewichtslimiet: 125 kg
- Gewicht: 166g

|                  | Draaitot | Loctite |
|------------------|----------|---------|
| Vaste schroe-ven | 15 Nm    | 243     |

Gebruik voor het goed vastzetten de aanbevolen loctite en pas de vastgestelde torque twee keer toe.

- Garantie: 2 jaar beperkt

Belastbaar tot 125 kg/275 lb., niet aanbevolen voor actief gebruik.



Een weerbestendig apparaat staat gebruik toe in een natte en / of vochtige omgeving, maar is niet geschikt voor onderdompeling. Zoetwater spatten tegen de behuizing vanuit elke richting zal geen schadelijke gevolgen hebben. Goed afdrogen na contact met zoetwater. Zoetwater: Inclusief leidingwater. Exclusief zout en chloorwater.

## PORTUGUÊS

### A-554700


- Material: AÇO Inox
- Peso Limite: 125 kg
- Peso: 166g

|                      | Torque | Loctite |
|----------------------|--------|---------|
| Aperto dos Parafusos | 15 Nm  | 243     |

Para uma fixação segura, utilizar o Loctite recomendado e aplicar duas vezes a força de aperto nominal.

- Garantia: Limite 2 anos

Classificado para 125kg/275lbs, não recomendado para uso ativo.



Um dispositivo à prova de intempéries permite o uso num ambiente molhado e/ou húmido, mas não permite a submersão. Os salpicos de água limpa sobre o invólucro, provenientes de qualquer direção, não terão efeitos nocivos. Seque cuidadosamente após contato com água limpa. Água limpa: inclui água da torneira Exclui sal e água clorada.

## 日本語

### A-554700


- 材質：アルミニウム
- 使用者の体重制限：125kg
- 重量：166g

|      | トルク値 | ロックタイト |
|------|------|--------|
| 調節ネジ | 15Nm | 243    |

安全に取り付けるために、推奨されるロックタイト を使用し、トルクを 2 度適用してください。

- 限定保証：日本総代理店の出荷日より 2 年

定格は 125kg/275lbs で、アクティブな使用には推奨されません。



耐候機能が備った装具は、濡れた場所や湿気の多い場所ではご使用いただけますが、浸水させることはできません。方向を問わずエンクロージャに飛沫がかかっても悪影響はありません。ただし、後で完全に乾かしてください。淡水：水道水を含みます。塩水や塩素処理水は含まれません。

**EN – Caution:** Össur products and components are designed and tested according to the applicable official standards or an in-house defined standard when no official standard applies. Compatibility and compliance with these standard is achieved only when Össur products are used with other recommended Össur components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a device at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

**DE – Hinweis:** Össur-Produkte- und Bauteile werden nach ihrer Entwicklung nach anwendbaren offiziellen Normen, oder bei Nichtvorliegen offizieller Normen, nach betriebsinternen Normen geprüft. Die Kompatibilität mit bzw. die Einhaltung dieser Normen ist nur möglich, wenn die Össur-Produkte mit anderen empfohlenen Össur-Komponenten verwendet werden. Sollte in einem strukturellen Teil der Vorrichtung irgendeine ungewohnte Bewegung oder Produktverschleiß auftreten, ist der Patient darauf hinzuweisen, die Benutzung der Vorrichtung auf der Stelle einzustellen und seinen Arzt oder Orthopädietechniker zu konsultieren. Dieses Produkt wurde für den Einsatz an ein und demselben Patienten entwickelt und geprüft. Die Vorrichtung darf NICHT an anderen Patienten eingesetzt werden. Sollten beim Tragen dieser Vorrichtung irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie auf der Stelle den Arzt.

**FR – Attention:** Les produits et composants Össur sont conçus et testés selon les normes officielles standards ou selon une norme interne définie dans le cas où aucune norme officielle ne s'applique. La compatibilité et le respect de ces normes ne sont obtenus que lorsque des produits et composants Össur sont utilisés avec d'autres composants recommandés par Össur. En cas de mouvement inhabituel ou d'usure de la partie structurelle d'un dispositif, le patient doit immédiatement arrêter de l'utiliser et consulter son spécialiste clinique. Attention : Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

**ES – Atención:** Los productos y componentes de Össur han sido diseñados y probados según la normativa oficial aplicable o, en su defecto, una normativa interna definida. La compatibilidad y conformidad con dicha normativa solo está garantizada si los productos y componentes de Össur se utilizan junto con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Es necesario notificar al paciente que, si en algún momento detecta un desplazamiento inusual o desgaste en una de las partes estructurales de un dispositivo, debe cesar de inmediato su uso y consultar con su especialista clínico. Este producto ha sido diseñado y probado para su uso en un solo paciente, por lo que no se recomienda su uso por parte de diversos pacientes. Si se produce algún problema derivado del uso este producto, póngase en contacto inmediatamente con su especialista clínico.

**IT – Avvertenze:** I prodotti ed i componenti Össur sono stati progettati e collaudati conformemente agli standard ufficiali applicabili o a uno standard interno in mancanza di standard ufficiali applicabili. La compatibilità e la conformità a tali norme sono garantite solamente se i prodotti Össur sono utilizzati in combinazione con altri componenti Össur consigliati. Qualora una parte strutturale del dispositivo mostri segni di usura anche meccanica, informare l'utente di sospendere immediatamente l'uso della protesi e di consultare il proprio tecnico ortopedico. Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato da un singolo utente e se ne sconsiglia l'impiego da parte di più utenti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

**DA – Forsigtig:** Össur produkter og -komponenter er udviklet og afprøvet i henhold til de gældende officielle standarder eller en brugerdefineret standard, hvis der ikke findes en gældende officiel standard. Kompatibilitet og overensstemmelse med disse standarder opnås kun, når Össur produkter anvendes sammen med andre anbefalede Össur komponenter. Hvis der når som helst konstateres en usædvanlig bevægelse eller slitage af produktet i en strukturel del af enheden, skal patienten instrueres til omgående at holde op med at anvende den pagældende protese og kontakte den behandelende kliniske specialist. Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af en patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

**SV – Var försiktig!** Össur-produkter och -komponenter har konstruerats och testats så att de uppfyller tillämpliga industristandarder eller lokala standarder där det inte finns officiella standarder. Kraven i dessa standarder uppfylls endast när Össur-produkter används med andra rekommenderade Össur-produkter. Patienten ska instrueras att omedelbart avbryta användningen av produkten och rådgöra med sin kliniska specialist om han/hon upptäcker en ovanlig rörelse eller slitage på någon av produktens konstruktionsdelar. Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en enskild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

**NL – Opgelet:** Össur producten en onderdelen zijn ontworpen en getest naar toepasselijke, officiële maatstaven of naar onze eigen normen wanneer er geen officiële maatstaven beschikbaar zijn. Compatibiliteit en naleving van deze normen wordt alleen verkregen wanneer Össur producten en onderdelen met andere aanbevolen Össur producten of goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Als de patiënt abnormale beweging of slijtage van een structureel onderdeel van de prothese ontdekt, moet hij/zij het gebruik van het product onmiddellijk staken en contact opnemen met zijn/haar klinisch specialist. Dit product is ontworpen en getest voor één gebruiker. Gebruik van dit product door meerdere patiënten wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

**PT- Atenção:** Os produtos e componentes da Össur são fabricados e testados de acordo com as normas oficiais aplicáveis ou normas internas definidas quando não seja aplicável nenhuma norma oficial. A compatibilidade e a conformidade com estas normas apenas são alcançadas se os produtos da Össur forem utilizados com outros componentes recomendados pela Össur. Se a qualquer momento for detetado algum movimento estranho ou desgaste na estrutura de um dispositivo, o paciente deve ser instruído a interromper de imediato o uso do dispositivo e consultar o seu especialista clínico. Este produto foi fabricado e testado com base na utilização por um único paciente e não deve ser utilizado em múltiplos pacientes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contato com o seu especialista clínico.

**日本語** 注意:オズール製品および部品は当該の公的基準または企業指定基準（公的基準が適用されない場合）に対応するよう設計され、検査されています。この規格の適合性及び準拠性は、オズール製品が他の推奨オズール部品と共に使用された場合にのみ有効です。装具の構造部品に異常な動作や摩耗がみられたときはいつでも、装具の使用を直ちに中止し、かかりつけの医師や臨床専門家に連絡するよう患者に指示してください。本品は患者1人のみの使用を想定して設計ならびに試験されています。複数の患者に使い回ししないようにしてください。本品の使用に伴って問題が発生したときは、直にかかりつけの医師や医療従事者に連絡してください。

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Össur Americas</b><br>27051 Towne Centre Drive<br>Foothill Ranch, CA 92610, USA<br>Tel: +1 (949) 382 3883<br>Tel: +1 800 233 6263<br>ossurusa@ossur.com | <b>Össur Canada</b><br>2150 – 6900 Graybar Road<br>Richmond, BC<br>V6W 0A5 , Canada<br>Tel: +1 604 241 8152<br>ossurcanada@ossur.com                                                                                                             | <b>Össur APAC</b><br>2F, W16 B<br>No. 1801 Hongmei Road<br>200233, Shanghai, China<br>Tel: +86 21 6127 1707<br>asia@ossur.com                                                     |
| <b>Össur UK Ltd</b><br>Unit No 1, S:Park<br>Hamilton Road<br>Stockport SK1 2AE, UK<br>Tel: +44 (0) 8450 065 065<br>ossuruk@ossur.com                       | <b>Össur Nordic</b><br>Box 770<br>191 27 Sollentuna, Sweden<br>Tel: +46 1818 2200<br>info@ossur.com                                                                                                                                              | <b>Össur Australia</b><br>26 Ross Street,<br>North Parramatta<br>NSW 2151 Australia<br>Tel: +61 2 88382800<br>infosydney@ossur.com                                                |
| <b>Össur Europe BV</b><br>De Schakel 70<br>5651 GH Eindhoven<br>The Netherlands<br>Tel: +800 3539 3668<br>Tel: +31 499 462840<br>info-europe@ossur.com     | <b>Össur Iberia S.L.U</b><br>Calle Caléndula, 93 -<br>Miniparc III<br>Edificio E, Despacho M18<br>28109 El Soto de la Moraleja,<br>Alcobendas<br>Madrid – España<br>Tel: 00 800 3539 3668<br>orders.spain@ossur.com<br>orders.portugal@ossur.com | <b>Össur South Africa</b><br>Unit 4 & 5<br>3 on London<br>Brackengate Business Park<br>Brackenfell<br>7560 Cape Town<br>South Africa<br>Tel: +27 0860 888 123<br>infosa@ossur.com |
| <b>Össur Deutschland GmbH</b><br>Augustinusstrasse 11A<br>50226 Frechen<br>Deutschland<br>Tel: +49 (0) 2234 6039 102<br>info-deutschland@ossur.com         | <b>Össur Europe BV – Italy</b><br>Via Baroaldi, 29<br>40054 Budrio, Italy<br>Tel: +39 05169 20852<br>orders.italy@ossur.com                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |



www.ossur.com © Copyright Össur 2019 IFU 0560 IFU 1217\_001 Rev. 4



Instructions for Use

## MALE-FEMALE DOUBLE ADAPTER

+8mm shift and 10°angle  
Product number: A-554700